GRIPLINE®



# GRIPLINE-T KUIP 230 ZWART (85X55)

Bezoek onze website voor technische informatie: **www.berdal.com/downloads**

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

Ref: #10410_90-2024

Berdal produceert Gripline emmers, kuipen en bakken voor intensief gebruik.  Alle producten worden in Europa geproduceerd en ontwikkeld voor toepassing in de bouw.

De Original- en Durable-series zijn gemaakt van 100% gerecycled en gecertificeerd kunststof, teruggewonnen uit huishoudelijk afval. Zo combineert Gripline betrouwbaarheid in gebruik met een lagere impact op het milieu, zonder in te leveren op kwaliteit.

Binnen het Gripline-assortiment onderscheiden we verschillende series, elk met een eigen toepassing:

- Original & Durable - producten gemaakt van 100% gerecycled kunststof
- Gripline-C - zware, gecertificeerde producten voor intensief gebruik, met 5 jaar garantie
- Gripline-F - flexibele en veelzijdige Flextubs
- Gripline-X - versterkte specials voor specifieke toepassingen



## TECHNISCHE GEGEVENS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inhoud water: | 230 L | Kleur | Zwart |
| Gewicht: | 6200 Gram | Materiaal | PE/PP |
| Afmetingstolerantie | ± 5% | Diameter bovenkant (A) | 84 cm |
| Volume-/Gewichtstolerantie: | ± 5% | Hoogte (B) | 54 cm |
| Artikelnummer | KUI02300-0011 | Diameter onderkant (C) | 62 cm |
| EAN | 8713331010892 | Pallet hoeveelheid | 23 |

GRIPLINE®

## PALLET CONFIGURATIE (800X1200MM)

| | |
|---|---|
| Pallet hoeveelheid: | 19 Stuks |
| Lagen per pallet: | 19 |
| Stapel per laag: | 1 |
| Totaal per stapel: | 19 |
| Pallet hoogte: | 240 cm |

***Op maat gemaakte palletconfiguraties zijn bespreekbaar***

*Alle informatie is indicatief en is met zorg samengesteld. Wijzigingen in productspecificaties en afbeeldingen, evenals typefouten, zijn voorbehouden.*
*Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, wij verwijzen naar onze algemene voorwaarden.*

** Het cementvolume in liters is gebaseerd op de officiële verwerkingsinstructies van Q-mix, volgens welke per zak van 25 kg, gemengd met 3,1 liter water, 15 liter vloeibaar cement ontstaat.*
*De verwerkingsfactor kg/l bedraagt 1,67.*

# SUSTAINABLE QUALITY MADE IN EUROPE

Scan de QR-code voor meer informatie

Bezoek onze website voor technische informatie: **www.berdal.com/downloads**

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY