

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**DOP: NR. BRD031**

(Modell nach der delegierten Verordnung Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission)

<b>Einzigtiger Identifikationscode des Produkttyps:</b>	<b>Premiumfol® EPDM Strips 0,50 mm, BRD031</b>
<b>Verwendungszweck:</b>	Flexibles EPDM für den Einsatz als Dampfsperre zur Abdichtung von Bauwerken, EN 13984, type A
<b>Hersteller:</b>	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo - Holland
<b>Abgeordnete:</b>	Nicht relevant
<b>Das System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):</b>	AVCP 3
<b>Harmonisierter Standard:</b>	EN 13984: 2013
<b>Notifizierte Stelle:</b>	Institut mit Notifikation Nr. 0620

## PRÜFERGEBNISSE:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Test Standard
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Wasserdichtheit	Bestanden	EN 1928
Wasserdampfdiffusionswiderstands-zahl	70.000	EN 1931
Dauerhaftigkeit Wasserdampfdurchlässigkeit gegen Alterung	Bestanden	EN 1296 / EN 1931
Zugfestigkeit (l/b)	≥ 6 [N/mm <sup>2</sup> ]	EN 12311-2
Zugdehnung (l/b)	≥ 350 [%]	EN 12311-2
Weiterreißwiderstand (l/b)	≥ 25 [N]	EN 12310-1
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 100 [N/50 mm]	EN 12317-2
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 12691
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien	Bestanden	EN 1847 / EN 12311-2
Gefährliche Inhaltstoffen	Anforderungen erfüllt	

Die Performance des oben beschriebenen Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung entspringt der Verordnung (EU) nr. 305/2011 unter der exklusiven Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Signiert für und im Auftrag des Herstellers,

  
B.M.D. van Kamperdijk, General Manager  
Almelo, am 22. März 2021