GRIPLINE®



GRIPLINE-D BAK 65 ZWART, 4 HANDGREPEN, L-SCALA

Bezoek onze website voor technische informatie: **www.berdal.com/downloads**

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

Ref: #10410_90-2024

Berdal produceert Gripline emmers, kuipen en bakken voor intensief gebruik. Alle producten worden in Europa geproduceerd en ontwikkeld voor toepassing in de bouw.

De Original- en Durable-series zijn gemaakt van 100% gerecycled en gecertificeerd kunststof, teruggewonnen uit huishoudelijk afval. Zo combineert Gripline betrouwbaarheid in gebruik met een lagere impact op het milieu, zonder in te leveren op kwaliteit.

Binnen het Gripline-assortiment onderscheiden we verschillende series, elk met een eigen toepassing:

- Original & Durable - producten gemaakt van 100% gerecycled kunststof
- Gripline-C - zware, gecertificeerde producten voor intensief gebruik, met 5 jaar garantie
- Gripline-F - flexibele en veelzijdige Flextubs
- Gripline-X - versterkte specials voor specifieke toepassingen



TECHNISCHE GEGEVENS:

Inhoud water:	61 L	Kleur	Zwart
Inhoud cement:	66 L	Materiaal	PE/PP
Gewicht:	1638 Gram	Lengte bovenkant (A)	72,5 cm
Afmetingstolerantie:	± 5%	Breedte bovenkant (B)	38,5 cm
Volume-/Gewichtstolerantie:	± 5%	Lengte onderkant (C)	63 cm
Artikelnummer	BAK00650-4001	Breedte onderkant (D)	29 cm
EAN	8713331003375	Hoogte (E)	29 cm
		Pallet hoeveelheid	210

Bezoek onze website voor technische informatie: **www.berdal.com/downloads**

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

GRIPLINE®

PALLET CONFIGURATIE (800X1200MM)

Pallet hoeveelheid:	210 Stuks
Lagen per pallet:	1
Stapel per laag:	3
Totaal per stapel:	70
Pallet hoogte:	210 cm

Op maat gemaakte palletconfiguraties zijn bespreekbaar

Alle informatie is indicatief en is met zorg samengesteld. Wijzigingen in productspecificaties en afbeeldingen, evenals typefouten, zijn voorbehouden.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, wij verwijzen naar onze algemene voorwaarden.

** Het cementvolume in liters is gebaseerd op de officiële verwerkingsinstructies van Q-mix, volgens welke per zak van 25 kg, gemengd met 3,1 liter water, 15 liter vloeibaar cement ontstaat.*
De verwerkingsfactor kg/l bedraagt 1,67.

SUSTAINABLE QUALITY MADE IN EUROPE

Scan de QR-code voor meer informatie

Bezoek onze website voor technische informatie: **www.berdal.com/downloads**

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY